

サンシュ

光合成促進装置

SGR-300・600



- 光合成促進
- 育成の促進
- 収量増大



センサ

省スペース

コンパクトデザインで設置場所を選びません

簡単操作

24時間タイマによるON-OFF
濃度コントローラを搭載

安全設計

各種安全装置を標準装備
暖房機との連動運転も可能



制御ボックス

バーナ



三州産業株式会社

光合成促進装置

仕様表

品名				三州光合成促進装置	
型式				SGR-300	SGR-600
炭酸ガス発生量		kg/h	5.25	8.12	
		{m³N/h}	2.67	4.13	
発生熱量		KW	21.3	32.9	
		{kcal/h}	18,300	28,300	
炭酸ガス供給面積 ※1		m²	610～990	990～1,980	
		{坪}	185～300	300～600	
バーナ	電動機		W	20	
	燃料油		JIS 1号 灯油		
	燃料消費量	ℓ/h	2.1	3.2	
送風機	種別		有圧プロペラファン		
	電動機	W	70	120	
	風量	m³/min	22	40	
制御装置	制御方式		24時間タイマ 且つ CO2濃度制御による ON-OFF方式		
	安全装置		①燃焼安全制御装置 ②二重過熱防止装置 ③送風機タイマ ④感震器接続端子		
燃料配管接続口径				R 1/4	
外形寸法	全幅		mm	480	530
	全長		mm	720	840
	全高		mm	1,310	1,400
電気容量	三相 200V	消費電力	W	260	320
		定格電流	A	1.3	1.6
総重量			kg	57	64

【注意】

- 発生熱量は、以下の数値により算定してあります。
(灯油) 高位発熱量: 46.1MJ/kg {11,020kcal/kg} 密度0.8g/cm³
- 風量は、20℃の時の値を示します。
- 本仕様は、60Hzの値を示します。
- 表中の※1の数値はおおよその目安です。
- 単相200V仕様は受注生産品です。
- 本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。



三州産業株式会社

本社 〒891-0189 鹿児島市南栄4丁目11番地2
TEL.099-269-1821 FAX.099-269-1862 <https://www.sanshu.co.jp/>
本社倉庫 〒891-0189 鹿児島市南栄4丁目11番地2

安全に関する ご注意



【ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、
人への危害や損害を未然に防止するものです。】

- お使いになる前には、必ず取扱説明書をよくお読みになり、十分理解してください。
- 据付け、油配管、電気工事は必ず専門業者に依頼してください。施工は必ず取扱説明書の「据付工事説明」に従って行って下さい。
- 燃料は必ず指定された燃料をご使用ください。

南九州営業所	〒891-0189	鹿児島市南栄4丁目11番地2	TEL. 099-269-1821
中九州営業所	〒861-8054	熊本市東区小山2丁目1番1号	TEL. 096-380-5522
西九州営業所	〒839-0809	福岡県久留米市東合川6丁目1番39号	TEL. 0942-43-4691
沖縄出張所	〒901-1117	沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1686	TEL. 098-987-1966
東日本営業所	〒319-0205	茨城県笠間市押辺2709-165	TEL. 0299-57-6722
東北出張所	〒039-1166	青森県八戸市大字根城字西ノ沢4-2	TEL. 0178-32-6525